

OSRAM ledvance floodlight sensor 20w 3000k 2200lm

€ 51,45

Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Geen
Aansluitwijze	Steekklem
Beschermingsklasse	I
Breedte	156 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	55 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	176 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	A++
Slagvastheid	IK07
Nom. spanning	100.000 - 277.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Ja

Met lichtsensor	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Materiaal afdekking	Glas opaal
Geschikt voor aantal lampen	0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	20 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2.200 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30.000 - 50.000 °C
Led nom. stroom bij constante stroom	102.000 - 102.000 mA
Lichtverdeler	Reflector
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	70.000 h
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	80-89

Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	55.000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	110 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,9
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	102.000 - 102.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	99
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	85
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015E	
Dimbaar Dali-2	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	35.000 h
Reflector	Mat
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	2200.000 - 2200.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Specifieke lichtstroom lamp	110 lm/W
Totale harmonische vervorming (THD)	20

Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C

70.000 h

Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C

55.000 h

Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C

35.000 h

Model

FLOODLIGHT SENSOR 20 W

