

OSRAM ledvance montagebalk 1200 20w 3000k 2000lm € 52,01

Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Geen
Aansluitwijze	Schroefklem
Beschermingsklasse	II
Breedte	27 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Aantal polen	2
Hoogte/diepte	38 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	1.175 mm
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK03
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor lampvermogen	20.000 - 20.000 W
Geschikt voor aantal lampen	0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	20 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2.000 lm
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Led nom. stroom bij constante stroom	158.000 - 158.000 mA
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	40.000 h
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	100
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Vermogensfactor	0,5
Constance lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	158.000 - 158.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	30.000 h
Met schakelaar	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	50.000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	40.000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	30.000 h
Model	LINEAR COMPACT BATTEN
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	850 °C - 5 s
EF018714	2000.000 - 2000.000
Land van herkomst	China (CN)

