

OSRAM ledvance spot 8w 3000k wit 4058075126848

€ 43,34

Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Geen
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	90 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	2
Hoogte/diepte	47 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	90 mm
Inbouwdiepte	90
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	90 mm
Inbouwdiameter	83 mm
Lichtkleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	A++
Slagvastheid	IK06
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Niet dimbaar
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor lampvermogen	8.000 - 8.000 W
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Geschikt voor aantal lampen	0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	8 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	660 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 45.000 °C
Led nom. stroom bij constante stroom	35.000 - 35.000 mA
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Lichtuittrede	Direct

Inbouwbreedte	83 mm
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Inbouwlengthe	83 mm
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	40.000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	85 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	90 mm
Vermogensfactor	0,9
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	35.000 - 35.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	31
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	20.000 h
Reflector	Geen
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee

Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	660.000 - 660.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Inbouwdiameter	83.000 - 83.000
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Specifieke lichtstroom lamp	85 lm/W
Totale harmonische vervorming (THD)	15
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	50.000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	40.000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	20.000 h
Model	SPOT ADJUST

