

OSRAM plafond armatuur 13w 4000k + bewegingsensor ip44

€ 81,16

Beschermingsgraad (IP)	IP44
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Aansluitwijze	Steekklem
Beschermingsklasse	I
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Aantal polen	2
Hoogte/diepte	91 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	250 mm
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Buitendiameter	250 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit

Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor aantal lampen	0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	13 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	960 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30.000 h
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Rasteruitvoering	Mat
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	22.000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	75 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,55
Constance lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	100.000 - 100.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	94
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	75
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	15.000 h
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met schakelaar	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Totale harmonische vervorming (THD)	120
Model	SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR
EF018713	75.000 - 75.000

EF018714	960.000 - 960.000
EF019128	120
EF019441	58
EFDE0115	Nee
Land van herkomst	China (CN)

