

OSRAM quicktronic 2x54w 2x58w QTPOPT25458

€ 42,18

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Elektronisch
Beschermingsklasse	I
Breedte	30 mm
Lengte	360 mm
Hoogte	21 mm
Met trekontlasting	Nee
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Niet dimbaar
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor lampvermogen	54.000 - 58.000 W
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Metaalbehuizing
Voor lamptype TC-D	Nee
Voor lamptype TC-DD	Nee
Voor lamptype TC-L	Ja
Voor lamptype TC-DEL	Nee
Voor lamptype TC-TEL	Nee
Voor lamptype T7	Nee
Voor lamptype T16	Ja
Voor lamptype T26	Ja
Voor lamptype T-R	Nee
Voor lamptype TC-T	Nee
Voor lamptype TC-S	Nee
Voor lamptype HI	Nee
Voor lamptype HM	Nee
Voor lamptype HS	Nee
Voor lamptype LS	Nee
Voor lamptype T16-R	Ja
Voor lamptype T38	Nee
Voor lamptype TC-F	Nee
Voor lamptype TC-QEL	Nee
Voor lamptype TC-SEL	Nee
Voor lamptype T-U	Nee
Multiwatt-uitvoering	Ja
Geschikt voor aantal lampen	2.000 - 2.000
Geschikt voor lampvermogen (2 lampen)	54.000 - 58.000 W
Model	QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL
Land van herkomst	China (CN)

