

# OSRAM quicktronic 84w 220-240v QTPM22642

€ 87,79

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20                |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Ja                  |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee                 |
| Compatible met Google Assistant          | Nee                 |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee                 |
| Uitvoering                               | Elektronisch        |
| Beschermingsklasse                       | I                   |
| Breedte                                  | 79 mm               |
| Lengte                                   | 123 mm              |
| Hoogte                                   | 33 mm               |
| Met trekontlasting                       | Nee                 |
| Nom. spanning                            | 220.000 - 240.000 V |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Nee                 |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee                 |
| Type dimming                             | Niet dimbaar        |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                 |
| Dimbaar DALI                             | Nee                 |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee                 |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee                 |
| Dimbaar met push-button                  | Nee                 |
| Dimbaar DSI                              | Nee                 |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                 |
| Dimbaar DMX                              | Nee                 |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                 |
| Dimbaar GPRS                             | Nee                 |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee                 |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee                 |
| Dimming programmeerbaar                  | Nee                 |
| Dimbaar RF                               | Nee                 |
| Dimbaar Sine Wave Reduction              | Nee                 |
| Dimbaar Zigbee                           | Nee                 |
| Zonder dimfunctie                        | Ja                  |



|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>            | 26.000 - 42.000 W      |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>               | Nee                    |
| <b>Behuizing</b>                             | Kunststof behuizing    |
| <b>Voor lamptype TC-D</b>                    | Ja                     |
| <b>Voor lamptype TC-DD</b>                   | Nee                    |
| <b>Voor lamptype TC-L</b>                    | Ja                     |
| <b>Voor lamptype TC-DEL</b>                  | Ja                     |
| <b>Voor lamptype TC-TEL</b>                  | Ja                     |
| <b>Voor lamptype T7</b>                      | Nee                    |
| <b>Voor lamptype T16</b>                     | Ja                     |
| <b>Voor lamptype T26</b>                     | Ja                     |
| <b>Voor lamptype T-R</b>                     | Nee                    |
| <b>Voor lamptype TC-T</b>                    | Ja                     |
| <b>Voor lamptype TC-S</b>                    | Nee                    |
| <b>Voor lamptype HI</b>                      | Nee                    |
| <b>Voor lamptype HM</b>                      | Nee                    |
| <b>Voor lamptype HS</b>                      | Nee                    |
| <b>Voor lamptype LS</b>                      | Nee                    |
| <b>Voor lamptype T16-R</b>                   | Ja                     |
| <b>Voor lamptype T38</b>                     | Nee                    |
| <b>Voor lamptype TC-F</b>                    | Ja                     |
| <b>Voor lamptype TC-QEL</b>                  | Nee                    |
| <b>Voor lamptype TC-SEL</b>                  | Ja                     |
| <b>Voor lamptype T-U</b>                     | Nee                    |
| <b>Multiwatt-uitvoering</b>                  | Ja                     |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>           | 2.000 - 2.000          |
| <b>Geschikt voor lampvermogen (2 lampen)</b> | 26.000 - 42.000 W      |
| <b>Model</b>                                 | QUICKTRONIC® MULTIWATT |

# **QUICKTRONIC® MULTIWATT** **QT-M 2x26-42/220-240 S**

| lamp    | I <sub>N</sub> [A] | lamp   | I <sub>N</sub> [A] | lamp   | I <sub>N</sub> [A] |
|---------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|
| DL 26W  | 0,23               | L 36W  | 0,30               | DL 24W | 0,23               |
| T/E 26W | 0,23               | FC 22W | 0,23               | DF 24W | 0,23               |
| T/E 32W | 0,30               | FC 40W | 0,38               | DF 36W | 0,30               |
| T/E 42W | 0,39               | HO 24W | 0,23               | DF 36W | 0,30               |

U<sub>N</sub> = 220...240V; f = 50...60Hz; λ = 0,97; t<sub>a</sub> = -20...50°C

**A2**



Temp-Test  
t<sub>c</sub> = 70°C

