

par36 28v 100w ge 4594

€ 31,84

Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Overig
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.010
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Totale lengte	70 mm
Diameter	112 mm
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Met trekontlasting	Nee
Samenstelling	Centraalplaat voor tussenring
Uitvoerrichting	Schuin
Geschikt voor aantal connectoren	3
Met stofbescherming	Nee
Incl. connectoren	Nee
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaaldiepte	30 mm
Met klapdeksel	Nee
Gebruik	Modular-Jack
Opdrukveld	Label in tussenring inklikbaar
Kroonsteen	Nee
Met opdruk	Nee
Draagring	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal modules (bij modulair systeem)	3
Antibacteriële behandeling	Nee
Voet	Overig
Technologie	Gloeilamp

Slagvastheid	IK05
Min. diepte van de inbouwdoos	0 mm
Lampspanning	28.000 - 28.000 V
Lampvermogen	100 W
Brandstand	Overig
Lichtsterkte	60.000 cd
ANSI	Overig
Filament	Dubbele gloeidraad
Doorsnede reflector	112 mm
Coolbeam	Nee
Model	Sealed beam

