

# PCE Drieweg koppelcs randaarde Taurus afdekkap zwa/roo rubber 16A 250V~

€ 29,12

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Nom. stroom                                   | 16 A                |
| Kleur                                         | Zwart               |
| Aderdoorsnede                                 | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Halogeenvrij                                  | Ja                  |
| Behuizingsvorm                                | Overig              |
| Oppervlaktebescherming                        | Geen (onbehandeld)  |
| Aantal randaarde-contactdozen                 | 3                   |
| Aardlekschakelaar                             | Nee                 |
| Met aan/uitschakelaar                         | Nee                 |
| Netontstoringsfilter                          | Nee                 |
| Met deksel                                    | Ja                  |
| Kwaliteitsklasse                              | Thermoplast         |
| Overspanningsbeveiliging                      | Nee                 |
| Materiaal                                     | Kunststof           |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                    | 9.005               |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP54                |
| Uitvoering oppervlakte                        | Mat                 |
| Aantal CEE-contactdozen                       | 0                   |
| Aantal contactdozen met penaarde              | 0                   |
| Aantal contactdozen overig                    | 0                   |
| Aantal koudapparaatcontactdozen               | 0                   |
| Aantal Euro-contactdozen                      | 0                   |
| Aantal USB aansluitingen                      | 0                   |
| Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)     | 0                   |
| Aantal contactdozen type P11 (Italië)         | 0                   |
| Aantal NEMA contactdozen                      | 0                   |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13    | 0                   |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15    | 0                   |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23    | 0                   |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25    | 0                   |
| Aantal universele multistandaard contactdozen | 0                   |

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Aantal contactdozen type P17 (Italië)</b>                  | 0                 |
| <b>Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)</b> | 0                 |
| <b>Aantal contactdozen Franse Norm Type E</b>                 | 0                 |
| <b>Antibacteriële behandeling</b>                             | Nee               |
| <b>Slagvastheid</b>                                           | > IK10            |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>                                    | -25.000 - 40.000  |
| <b>Model</b>                                                  | drieweg randaarde |

---

