

PCE Imst tcd 32/5/400-32/5/400 3xSchuKo+ALAMAT

€ 447,16

Aantal randaarde-contactdozen	3
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 130	
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 150	
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 230	
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 250	
Uitvoering	Verdeelkast
Breedte	197 mm
Aansluitvermogen	22 kVA
Hoogte	197 mm
Diepte	200 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Aantal installatieautomaten	3
Nom. (meet)stroom	32 A
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P	0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P	1
Type lekstroom	A
Aantal aardlekschakelaars 300mA	0
Aantal aardlekschakelaars 30mA	3
Nom. (meet)spanning	230/400 V
Model	mobiele verdeelkast
Hoofdschakelaar	Geen
Aantal CEE-contactdozen 63 A/400 V/5P	0
Aantal tellervelden	0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P	0
Aantal aardlekschakelaars 10mA	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P	0
Aantal CEE contactdozen 125A / 400 V / 5P	0
Aantal CEE contactdozen 32 A/230 V/4P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/5P	0

Aantal CEE contactdozen 63 A/230 V/4P	0
Aantal CEE contactdozen 125 A/230 V/4P	0
Aantal aardlekschakelaars 100 mA	0
Noodstopknop	Nee

