

## PCE St.Anton verloop 2x16/3/230 blauw 1xSchuKo onbeveiligd

€ 75,57

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kleur                                                  | Zwart                     |
| Aantal randaarde-contactdozen                          | 3                         |
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP44                      |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13             | 0                         |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15             | 0                         |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23             | 0                         |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25             | 0                         |
| Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) | 0                         |
| Breedte                                                | 78 mm                     |
| Hoogte                                                 | 195 mm                    |
| Diepte                                                 | 80 mm                     |
| Materiaal behuizing                                    | Kunststof                 |
| Aantal installatieautomaten                            | 0                         |
| Oppervlaktebehandeling contacten                       | Vernikkeld                |
| Contactmateriaal                                       | CuZn                      |
| Kabellengte                                            | 1,5 m                     |
| Militaire uitvoering                                   | Nee                       |
| Beveiliging                                            | Geen                      |
| Uitvoering netaansluiting                              | CEE16A                    |
| Aardlekschakelaar                                      | Geen                      |
| CEE-contactdoos-16A                                    | Geen                      |
| CEE-contactdoos-32A                                    | Geen                      |
| CEE-contactdoos-63A                                    | Geen                      |
| CEE-contactdoos-125A                                   | Geen                      |
| Overige inbouwmogelijkheden resp. lege plaatsen        | 0                         |
| Voeding/aansluitmogelijkheid                           | Snoer met stekker         |
| Hantering                                              | Draagbaar                 |
| Diameter kabelinvoer                                   | M20                       |
| Aantal polen netaansluiting                            | 3                         |
| Model                                                  | contactdooscombinatie CEE |

