

## PCE toestel wcd opbouw fasedraai 32a 5p 6h

€ 92,20

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Materiaal</b>                                           | Kunststof              |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                              | IP44                   |
| <b>Aantal polen</b>                                        | 5                      |
| <b>RAL-nummer</b>                                          | 3.000                  |
| <b>Aansluittechniek</b>                                    | Schroefklem            |
| <b>Insteekrichting</b>                                     | Schuin (hoek)          |
| <b>Bouwvorm</b>                                            | Opbouwapparaatstekker  |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b>                    | Vernikkeld             |
| <b>Contactmateriaal</b>                                    | CuZn                   |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                                 | 380.000 - 415.000 V    |
| <b>Nom. (meet)frequentie</b>                               | 50.000 - 60.000 Hz     |
| <b>Kenkleur</b>                                            | Rood                   |
| <b>IEC-stroomsterkte</b>                                   | 32 A                   |
| <b>UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)</b> | 0 A                    |
| <b>Militaire uitvoering</b>                                | Nee                    |
| <b>Uurstand</b>                                            | 6 h                    |
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>                         | 400 V (50+60 Hz) rood  |
| <b>Met fasewisseling</b>                                   | Ja                     |
| <b>Model</b>                                               | toestelcontactdoos CEE |

