

PEHA wcd 2v opbouw creme 1902

€ 16,52

Nom. stroom	16 A
Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Met aan/uitschakelaar	Nee
Kwaliteitsklasse	Duroplast
Stekkerstand gedraaid	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	1.013
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Aansluitwijze	Schroefklem
Nom. spanning	250 V
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Aantal contactdozen	1
Samenstelling	Basiselement met bovendeel behuizing
Schakelmateriaalbreedte	70 mm
Schakelmateriaalhoogte	70 mm
Schakelmateriaaldiepte	35 mm
Met klapdeksel	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Antibacteriële behandeling	Nee
Uitvoeringsvorm afdekking	Complete behuizing

Afsluitbaar	Nee
Slagvastheid	IK01
Min. diepte van de inbouwdoos	50 mm
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Opdruk/indicatie	Geen
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Aantal eenheden	2
Met signaallamp	Nee
Aantal fasen	1
Met kinderbeveiliging	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Speciale voeding	Geen
Met glaszekering	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	0
Montagerichting	Horizontaal
Nom. foutstroom	0 mA
Geïsoleerde montage	Nee
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Metallic	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee
Aantal actieve contacten (vierkant)	0
Aardcontact	Randaarde clips
Meeschakelende nul	Nee
Aantal USB-A-poorten	0
Aantal USB-C poorten	0
Met Wi-Fi signaal repeater	Nee
Kleur schakelement	Aluminium
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	0
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	Nee

Aantal doorlussen	0
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M	Nee
Model	Opbouw
EF018542	Nee
EFNA0008	Overig
Schakelmateriaaldiameter	66
Land van herkomst	Duitsland (DE)

