Pflitsch EMC-Wartel, messing vern. M18, doorl. 8-11mm scherm 4-8,5mm

€ 32,50

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Ja
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	24 mm
Geschikt voor kabeldiameter	8.000 - 11.000 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 135.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	18
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	10 mm
Zeskant hoekmaat	26,7 mm
Model	UNI IRIS EMV dicht wartels

Afschermingsdiameter	4.000 - 8.500
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

