Pflitsch EMC-Wartel, messing vern. M20x1,5, doorl. 4-6,5mm scherm 2,5-6mm

€ 22,15

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	22 mm
Geschikt voor kabeldiameter	4.000 - 6.500 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	15 mm
Zeskant hoekmaat	22,4 mm
Model	UNI-HF Dicht wartels
Afschermingsdiameter	2.500 - 6.000
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

