Pflitsch EMC-Wartel, messing vern. M24x2, doorl. 8-10,5mm scherm 7-9,2mm

€ 28,20

Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Ja
Sleutelwijdte	30 mm
Geschikt voor kabeldiameter	8.000 - 10.500 mm
EMC-uitvoering	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 135.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	24
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	11 mm
Zeskant hoekmaat	33,5 mm
Model	UNI EMV dicht wartels
Afschermingsdiameter	7.000 - 9.200
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

