# Pflitsch EMC-Wartel, messing vern. M32x1,5, doorl. 9-13mm scherm 7-12mm

**€ 29,00**

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Overig |
| **Halogeenvrij** | Ja |
| **Oppervlaktebescherming** | Vernikkeld |
| **Kwaliteitsklasse** | Messing |
| **Materiaal** | Metaal |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP68 |
| **Uitvoering** | Recht |
| **Met trekontlasting** | Ja |
| **Sleutelwijdte** | 35 mm |
| **Geschikt voor kabeldiameter** | 9.000 - 13.000 mm |
| **EMC-uitvoering** | Ja |
| **Slagvast** | Ja |
| **Trompetuitvoering** | Nee |
| **Glasvezelversterkt** | Nee |
| **Soort afdichting** | Afdichtingsring |
| **Gebruikstemperatuur** | -40.000 - 130.000 °C |
| **Type schroefdraad** | Metrisch |
| **Explosiegeteste uitvoering** | Nee |
| **Vlakkabelkoppeling** | Nee |
| **Meervoudig dichtingsinzetstuk** | Nee |
| **Met contramoer** | Nee |
| **Deelbare koppeling/wartel** | Nee |
| **Nom. draadmaat metrisch/Pg** | 32 |
| **Spoed schroefdraad** | 1,5 mm |
| **Schroefdraadlengte** | 15 mm |
| **Zeskant hoekmaat** | 38,5 mm |
| **Model** | UNI-HF Dicht wartels |
| **Afschermingsdiameter** | 7.000 - 12.000 |
| **EF019334** | |
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |

