Pflitsch EMC-Wartel, messing vern. M72x2 omvl. 40-45 € 205,00

Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Ja
Sleutelwijdte	81 mm
Geschikt voor kabeldiameter	40.000 - 45.000 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 135.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	72
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	2 mm
Schroefdraadlengte	16 mm
Zeskant hoekmaat	87 mm
Model	UNI EMV dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

