Pflitsch EMC-Wartel, messing vern. PG13,5 doorl. 6,5-9mm scherm 6-8,2mm € 16,30

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Ja
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	24 mm
Geschikt voor kabeldiameter	6.500 - 9.000 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 135.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	13,5
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Schroefdraadlengte	10 mm
Zeskant hoekmaat	26,7 mm
Model	UNI EMV dicht wartels
Afschermingsdiameter	6.000 - 8.200

EF019334

Land van herkomst	Duitsland (DE)

