Pflitsch EMC-Wartel, messing vern., PG13,5, doorl. 7-10,5mm scherm 3,5-8mm

€ 22,05

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	22 mm
Geschikt voor kabeldiameter	8.000 - 11.000 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	13,5
Spoed schroefdraad	1,41 mm
Schroefdraadlengte	15 mm
Zeskant hoekmaat	24,4 mm
Model	UNI-HF Dicht wartels
Afschermingsdiameter	3.500 - 8.000
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

