Pflitsch EMC-Wartel, messing vern., PG13,5, doorl. 9-13mm scherm 10mmlange tap

€ 16,75

Kleur	Nikkel
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Ja
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	22 mm
Geschikt voor kabeldiameter	8.000 - 12.000 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	13,5
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	1,41 mm
Schroefdraadlengte	15 mm
Zeskant hoekmaat	24,4 mm
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

Model	UNI Entstor Dicht wartels
Afschermingsdiameter	10.000 - 10.000
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

