

# Pflitsch EMC-Wartel, messing vern., PG16, doorlaat 9-13mm scherm 8-13,5mm

€ 38,30

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Kleur                         | Overig               |
| Halogeenvrij                  | Ja                   |
| Oppervlaktebescherming        | Vernikkeld           |
| Kwaliteitsklasse              | Messing              |
| Materiaal                     | Metaal               |
| Beschermingsgraad (IP)        | IP68                 |
| Uitvoering                    | Recht                |
| Met trekontlasting            | Ja                   |
| Sleutelwijdte                 | 30 mm                |
| Geschikt voor kabeldiameter   | 9.000 - 13.500 mm    |
| EMC-uitvoering                | Ja                   |
| Slagvast                      | Ja                   |
| Trompetuitvoering             | Nee                  |
| Glasvezelversterkt            | Nee                  |
| Soort afdichting              | Afdichtingsring      |
| Gebruikstemperatuur           | -40.000 - 130.000 °C |
| Type schroefdraad             | Pg                   |
| Explosiegeteste uitvoering    | Nee                  |
| Vlakkabelkoppeling            | Nee                  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee                  |
| Met contramoer                | Nee                  |
| Deelbare koppeling/wartel     | Nee                  |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg    | 16                   |
| Spoed schroefdraad            | 1,41 mm              |
| Schroefdraadlengte            | 6,5 mm               |
| Zeskant hoekmaat              | 33,5 mm              |
| Model                         | UNI-HF Dicht wartels |
| EF019334                      |                      |
| Land van herkomst             | Duitsland (DE)       |

