Pflitsch EMC-Wartel, messing vern. PG21, doorl. 17-20mm scherm 12,5-17,5mm € 79,70

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Ja
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	35 mm
Geschikt voor kabeldiameter	17.000 - 20.000 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 135.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	21
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	1,588 mm
Schroefdraadlengte	11 mm
Zeskant hoekmaat	38,5 mm
Model	UNI IRIS EMV dicht wartels

Afschermingsdiameter	12.500 - 17.500
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

