Pflitsch EMC-Wartel, messing vern., PG21, doorlaat 16-20mm scherm 17mm

€ 23,05

Kleur	Nikkel
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Ja
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	30 mm
Geschikt voor kabeldiameter	16.000 - 20.000 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	21
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	1,588 mm
Schroefdraadlengte	7 mm
Zeskant hoekmaat	33,5 mm
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

Model	UNI Entstor Dicht wartels
Afschermingsdiameter	17.000 - 17.000
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

