Pflitsch EMC-Wartel, messing vern., PG29, doorl. 14-18mm scherm 13-17mm € 42,90

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	40 mm
Geschikt voor kabeldiameter	14.000 - 18.000 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	29
Spoed schroefdraad	1,588 mm
Schroefdraadlengte	15 mm
Zeskant hoekmaat	43,5 mm
Model	UNI-HF Dicht wartels
Afschermingsdiameter	13.000 - 17.000
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

