Pflitsch EMC-Wartel, messing vern., PG36, doorl. 27-32mm scherm 24-30,5mm € 71,60

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	50 mm
Geschikt voor kabeldiameter	27.000 - 32.000 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	36
Spoed schroefdraad	1,588 mm
Schroefdraadlengte	15 mm
Zeskant hoekmaat	54 mm
Model	UNI-HF Dicht wartels
Afschermingsdiameter	24.000 - 30.500
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

