Pflitsch EMC-Wartel, RVS, PG21, doorl. 9-13mm scherm 7-12mm

€ 84,00

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	30 mm
Geschikt voor kabeldiameter	9.000 - 13.500 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	21
Spoed schroefdraad	1,588 mm
Schroefdraadlengte	7 mm
Zeskant hoekmaat	33,5 mm
Model	UNI-HF Dicht wartels
Afschermingsdiameter	7.000 - 12.000
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

