PFLITSCH gaswartel drukvast 1 1/2 32-36 mm € 46,10

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	50 mm
Geschikt voor kabeldiameter	32.000 - 36.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Gasdraad
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Spoed schroefdraad	2,31 mm
Schroefdraadlengte	9 mm
Zeskant hoekmaat	54 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	1.1/2"
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

