

Pflitsch Kabelwartel ATEX EX-d/EX-e, messing vern. 1NPT, 18,5-26mm

€ 85,50

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	36 mm
Geschikt voor kabeldiameter	18.500 - 26.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-60.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	NPT
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	1
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Schroefdraadlengte	25 mm
Zeskant hoekmaat	39 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	1"
Model	LevelEx wartels

EF019334

