

Pflitsch Kabelwartel ATEX EX-d/EX-e, messing vern. 2NPT, 33-45mm

€ 263,00

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	68 mm
Geschikt voor kabeldiameter	33.000 - 45.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-60.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	NPT
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	2
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Schroefdraadlengte	27 mm
Zeskant hoekmaat	72 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	2"
Model	LevelEx wartels

EF019334

