

# **Pflitsch Kabelwartel ATEX EX-d/EX-e, RVS 316, 1 1/4NPT, 26-34mm**

**€ 265,00**

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Kleur</b>                                   | Overig               |
| <b>Halogeenvrij</b>                            | Nee                  |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                  | Overig               |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                        | RVS V4A              |
| <b>Materiaal</b>                               | Metaal               |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                  | IP68                 |
| <b>Uitvoering</b>                              | Recht                |
| <b>Afgeschermd</b>                             | Nee                  |
| <b>Met trekontlasting</b>                      | Ja                   |
| <b>Sleutelwijdte</b>                           | 46 mm                |
| <b>Geschikt voor kabeldiameter</b>             | 26.000 - 34.000 mm   |
| <b>EMC-uitvoering</b>                          | Nee                  |
| <b>Slagvast</b>                                | Ja                   |
| <b>Trompetuitvoering</b>                       | Nee                  |
| <b>Glasvezelversterkt</b>                      | Nee                  |
| <b>Soort afdichting</b>                        | Afdichtingsring      |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>                     | -60.000 - 130.000 °C |
| <b>Type schroefdraad</b>                       | NPT                  |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>              | Ja                   |
| <b>Vlakkabelkoppeling</b>                      | Nee                  |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>           | Nee                  |
| <b>Met contramoer</b>                          | Nee                  |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>               | Nee                  |
| <b>Voor explosieveilige zone gas</b>           | 1, 2                 |
| <b>Voor explosieveilige zone stof</b>          | 20, 21, 22           |
| <b>Voor gewapende kabel</b>                    | Nee                  |
| <b>Schroefdraadlengte</b>                      | 26 mm                |
| <b>Zeskant hoekmaat</b>                        | 50 mm                |
| <b>Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad</b> | 1.1/4"               |
| <b>Model</b>                                   | LevelEx wartels      |
| <b>EF019334</b>                                |                      |

