

Pflitsch Kabelwartel ATEX EX-d/EX-e, RVS 316, 1/2NPT, 8-14mm

€ 129,00

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	24 mm
Geschikt voor kabeldiameter	8.000 - 14.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-60.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	NPT
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Schroefdraadlengte	20 mm
Zeskant hoekmaat	26 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	1/2"
Model	LevelEx wartels
EF019334	

