

Pflitsch Kabelwartel ATEX EX-d/EX-e, RVS 316, M32, 18,5-26mm

€ 163,00

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	36 mm
Geschikt voor kabeldiameter	18.500 - 26.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-60.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	16 mm
Zeskant hoekmaat	39 mm
Model	LevelEx wartels

EF019334

