Pflitsch Kabelwartel haaks, zink/messing vern., M16x1,5, doorlaat 6,5-9,5mm

€ 20,65

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Knie 90 graden
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	19 mm
Geschikt voor kabeldiameter	6.500 - 9.500 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	8 mm
Zeskant hoekmaat	21 mm
Model	UNI-dicht
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)


M25X1.5
PG 16