

Pflitsch Kabelwartel haaks, zink/messing vern., PG21, doorlaat 11,5-15,5mm

€ 31,30

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Uitvoering	Knie 90 graden
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	35 mm
Geschikt voor kabeldiameter	11.500 - 15.500 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	21
Spoed schroefdraad	1,588 mm
Schroefdraadlengte	11 mm
Zeskant hoekmaat	38,5 mm
Model	UNI-dicht
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

