

Pflitsch Kabelwartel kunststof, PG9, doorlaat 2x3mm

€ 3,54

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Polycarbonaat
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
RAL-nummer	7.035
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	19 mm
Geschikt voor kabeldiameter	3.000 - 3.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	9
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	1,41 mm
Schroefdraadlengte	9 mm
Zeskant hoekmaat	21,2 mm
Model	UNI-dicht wartels

EF019334

Land van herkomst

Duitsland (DE)

