Pflitsch Kabelwartel, messing vernikkeld, 3/4NPT, doorlaat 11,5-15,5mm

€ 28,90

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	30 mm
Geschikt voor kabeldiameter	11.500 - 15.500 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	NPT
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Spoed schroefdraad	1,814 mm
Schroefdraadlengte	16 mm
Zeskant hoekmaat	33,5 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	3/4"
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

