Pflitsch Kabelwartel messing vernikkeld, M10x1, doorlaat 3-4,5mm

€ 5,57

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	11 mm
Geschikt voor kabeldiameter	3.000 - 4.500 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 135.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	8
Spoed schroefdraad	1 mm
Schroefdraadlengte	6,5 mm
Zeskant hoekmaat	12,2 mm
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

