

Pflitsch Kabelwartel messing vernikkeld, M20x1,5,doorlaat 2x6mm

€ 10,95

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	22 mm
Geschikt voor kabeldiameter	6.000 - 6.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	6,5 mm
Zeskant hoekmaat	24,4 mm
Materiaal afdichting	Overig
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Model	UNI-dicht wartels

Drukcompenserend

Nee

EF019334

Land van herkomst

Duitsland (DE)

