

Pflitsch Kabelwartel messing vernikkeld, M25x1,5, doorlaat 2x7mm

€ 10,85

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	28 mm
Geschikt voor kabeldiameter	7.000 - 7.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	7,5 mm
Zeskant hoekmaat	31,2 mm
Materiaal afdichting	Overig
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

Model	UNI-dicht wartels
Drukcompenserend	Nee
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

