Pflitsch Kabelwartel messing vernikkeld, M6x1, doorlaat 2,5-3mm

€ 9,36

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	8 mm
Geschikt voor kabeldiameter	2.500 - 3.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 135.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	6
Spoed schroefdraad	0,8 mm
Schroefdraadlengte	4,5 mm
Zeskant hoekmaat	9 mm
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

