Pflitsch Kabelwartel messing vernikkeld, M72x2, doorlaat 40-45mm

€ 156,00

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	81 mm
Geschikt voor kabeldiameter	40.000 - 45.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 135.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	72
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	2 mm
Schroefdraadlengte	16 mm
Zeskant hoekmaat	87 mm
Model	UNI-dicht wartels

EF019334

Land van herkomst	Duitsland (DE)

