Pflitsch Kabelwartel messing vernikkeld, PG11, doorlaat 6,5-9,5mm

€ 6,05

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	20 mm
Geschikt voor kabeldiameter	6.500 - 9.500 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	11
Spoed schroefdraad	1,41 mm
Schroefdraadlengte	6 mm
Zeskant hoekmaat	22,2 mm
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

