Pflitsch Kabelwartel, messing vernikkeld, R1 inch, doorlaat 9-13mm

€ 20,85

Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Sleutelwijdte	35 mm
Geschikt voor kabeldiameter	9.000 - 13.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Gasdraad
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	1
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Schroefdraadlengte	9 mm
Zeskant hoekmaat	38,3 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	1"
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

