# Pflitsch Kabelwartel, messing vernikkeld, R3 inch, doorlaat 63-70mm

**€ 222,00**

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Overig |
| **Halogeenvrij** | Ja |
| **Oppervlaktebescherming** | Vernikkeld |
| **Kwaliteitsklasse** | Messing |
| **Materiaal** | Metaal |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP68 |
| **Uitvoering** | Recht |
| **Afgeschermd** | Nee |
| **Met trekontlasting** | Ja |
| **Sleutelwijdte** | 95 mm |
| **Geschikt voor kabeldiameter** | 63.000 - 70.000 mm |
| **EMC-uitvoering** | Nee |
| **Slagvast** | Ja |
| **Trompetuitvoering** | Nee |
| **Glasvezelversterkt** | Nee |
| **Soort afdichting** | Afdichtingsring |
| **Gebruikstemperatuur** | -40.000 - 130.000 °C |
| **Type schroefdraad** | Gasdraad |
| **Explosiegeteste uitvoering** | Nee |
| **Vlakkabelkoppeling** | Nee |
| **Meervoudig dichtingsinzetstuk** | Nee |
| **Met contramoer** | Nee |
| **Deelbare koppeling/wartel** | Nee |
| **Voor explosieveilige zone gas** | Geen |
| **Nom. draadmaat metrisch/Pg** | 3 |
| **Voor explosieveilige zone stof** | Geen |
| **Voor gewapende kabel** | Nee |
| **Spoed schroefdraad** | 2,31 mm |
| **Schroefdraadlengte** | 15 mm |
| **Zeskant hoekmaat** | 102 mm |
| **Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad** | 3" |

| | |
|---|---|
| **Model** | UNI-dicht wartels |
| **EF019334** | |
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |

