Pflitsch Kabelwartel, messing vernikkeld, R3/8 inch, doorlaat 4-6,5mm

€ 8,08

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	20 mm
Geschikt voor kabeldiameter	4.000 - 6.500 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Gasdraad
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Spoed schroefdraad	1,34 mm
Schroefdraadlengte	6 mm
Zeskant hoekmaat	22,2 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	3/8"
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

