Pflitsch Kabelwartel PVDF, M16x1,5, doorlaat 4-6,5mm € 6,00

Kleur	Wit
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	19 mm
Geschikt voor kabeldiameter	4.000 - 6.500 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	9 mm
Zeskant hoekmaat	21 mm
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

