Pflitsch Kabelwartel PVDF, M32x1,5, doorlaat 14-18mm € 13,75

Kleur	Kleurloos
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	PVDF
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	38 mm
Geschikt voor kabeldiameter	14.000 - 18.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	11 mm
Zeskant hoekmaat	42 mm
Model	UNI-dicht wartels

EF019334

Land van herkomst	Duitsland (DE)

