Pflitsch Kabelwartel PVDF, PG16, doorlaat 11,5-15,5mm € 5,40

Kleur	Kleurloos
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	PVDF
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	27 mm
Geschikt voor kabeldiameter	11.500 - 15.500 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	1,41 mm
Schroefdraadlengte	9 mm
Zeskant hoekmaat	29,5 mm
Model	UNI-dicht wartels

EF019334

Land van herkomst	Duitsland (DE)

