# Pflitsch Kabelwartel PVDF, PG21, doorlaat 14-18mm € 9,07

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Kleurloos |
| **Halogeenvrij** | Nee |
| **Oppervlaktebescherming** | Geen (onbehandeld) |
| **Kwaliteitsklasse** | PVDF |
| **Materiaal** | Kunststof |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP68 |
| **Uitvoering** | Recht |
| **Afgeschermd** | Nee |
| **Met trekontlasting** | Ja |
| **Sleutelwijdte** | 33 mm |
| **Geschikt voor kabeldiameter** | 14.000 - 18.000 mm |
| **EMC-uitvoering** | Nee |
| **Slagvast** | Ja |
| **Trompetuitvoering** | Nee |
| **Glasvezelversterkt** | Nee |
| **Soort afdichting** | Afdichtingsring |
| **Gebruikstemperatuur** | -40.000 - 130.000 °C |
| **Type schroefdraad** | Pg |
| **Explosiegeteste uitvoering** | Nee |
| **Vlakkabelkoppeling** | Nee |
| **Meervoudig dichtingsinzetstuk** | Nee |
| **Met contramoer** | Nee |
| **Deelbare koppeling/wartel** | Nee |
| **Voor explosieveilige zone gas** | Geen |
| **Nom. draadmaat metrisch/Pg** | 21 |
| **Voor explosieveilige zone stof** | Geen |
| **Voor gewapende kabel** | Nee |
| **Spoed schroefdraad** | 1,588 mm |
| **Schroefdraadlengte** | 11 mm |
| **Zeskant hoekmaat** | 36,5 mm |
| **Model** | UNI-dicht wartels |

**EF019334**

| | |
|---|---|
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |

