

Pflitsch Kabelwartel RVS, M10x1,5, doorlaat 4-6,5mm

€ 37,50

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	14 mm
Geschikt voor kabeldiameter	4.000 - 6.500 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	10
Spoed schroefdraad	1 mm
Schroefdraadlengte	5 mm
Zeskant hoekmaat	15,5 mm
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

